

Profil 40

-til påføring af maling/væske

Ceetec P40 er konstrueret til behandling af træ med træbeskyttelsesprodukter, vand- og oliebaseerede. Den er velegnet til både ru, hævlet og profileret træ.

Ved konstruktionen af Ceetec P40 er der lagt særlig vægt på, at betjening og vedligeholdelse er let og sikker.

Låget er let at fjerne. Når sidepladen og den nederste beskyttelseskappe afmonteres, er der let tilgængelighed til transmissionerne.



Maskinens enkle opbygning gør den meget let at betjene. Maskinen er på gummihjul og kan derfor flyttes uden besvær. Den egner sig godt til værksteder og byggepladser.

- Træemnet føres på højkant igennem maskinen ved hjælp af et fremtræk.
- Træemnet føres forbi et sæt dyser, der tilfører emnet en overdosering af træbeskyttelse. Herved sikres, at også træemner med stor eller uens sugsevne samt ru træ påføres en tilstrækkelig mængde træbeskyttelse.
- Et sæt roterende børster sørger for en jævn fordeling af træbeskyttelsen og børster den overskydende væske af. Det betyder, at de behandlede emner får en virkelig god finish uden overlapninger og løbere.
- Træbeskyttelsesvæsken cirkulerer i et lukket kredsløb: ansugning fra spand med væske - påføring - filtrering - tilbageløb til spand. herved undgås unødigt væsketab.

Tekniske specifikationer

Kapacitet
1500 meter/time.

Emnedimensioner
Max. HxB: 25x175 mm eller 40x100 mm.
Min. L: 800 mm.

Etilslutning
3 x 400 V + PE IP. Klass 65.
Effekt: 0,37 kW

Maskinvægt
115 kg.