

# Juhl P Salg og service

www.juhlp.dk

## Brugsanvisning:

# COESOL – Imprægnat

Vandafvisende facadeimprægnering



COESOL - Imprægnat er klar til brug.

## Undergrund:

Klinkefacader, mineralske pudsoverflader, natursandsten, kalksandsten, murværk, tegl og cementtagsten, vandskuret beton, asbestcement, gasbeton mm.

## Forbehandling:

De overflader, der skal behandles, skal være faste, rene og fri for revner. Forureninger og udblomstringer skal fjernes før behandlingen.

Fugematerialer skal omhyggeligt undersøges og om nødvendigt udskiftes eller repareres før behandlingen.

Glasflader, sålbænke, vinduer, kunststoffer, metaller samt blomster og planter skal omhyggeligt afdækkes.

## Påføring:

Principielt skal alle byggematerialer gennemvædes 2 gange  
Påføringerne skal udføres vådt i vådt og kan ske med sprøjte, pensel eller malerrulle.  
Påføringen starter altid ovenfra.

## Forbrug:

Afhængig af absorbtionsevne feks.

Asbestcement	0,05 til 0,15 liter / m <sup>2</sup>
Murværk ( mursten )	0,20 til 0,40 liter / m <sup>2</sup>
Beton	0,25 til 0,50 liter / m <sup>2</sup>
Natursten	0,30 til 0,60 liter / m <sup>2</sup>
Mineralsk puds	0,50 til 0,85 liter / m <sup>2</sup>
Vandskuret beton	0,50 til 0,90 liter / m <sup>2</sup>
Gasbeton	0,60 til 1,10 liter / m <sup>2</sup>

Produktet indeholder opløsningsmidler malkode 3 -1

Indeholder mineralsk terpentin

Åndedrætsværn skal bruges

Rensning af værktøj – mineralsk terpentin.

Kontakt: Finn Juhl Pedersen på

tlf. 20836101 eller på mail [post@juhlp.dk](mailto:post@juhlp.dk)

**Juhl P** Salg og service  
Stationsvej 4, 5771 Stenstrup  
Tlf. 20836101 – 62262101  
Fax 88205461

Bank: Andelskassen Fyn  
konto: 5994 – 4000542  
CVR 11269893

E - mail  
[post@juhlp.dk](mailto:post@juhlp.dk)  
[www.juhlp.dk](http://www.juhlp.dk)