

KGK

- Der er kvalitet til forskel

Adsorptionsaffugter TTR300

Adsorptionsaffugtere er beregnet for anvendelse i forbindelse med bygningsudtørring, efter vandskader eller i nybyggeri.

Adsorptionsaffugteren er god ved lavere temperaturer/lav luftfugtighed (ex. 10C, 40 %RF) og kræver ingen opvarmning af rummet. Adsorptionsaffugteren er den "universelle" affugter idet kapaciteten er mindre følsom for variationer i tilgangsluftens temperatur og fugtighed. Herudover kan der tilsluttes kanaler/slanger på affugterens tørluftafgang for god fordeling af tørluften (ex. også indblæsning under gulve, i vægge...) hvilket normalt ikke er muligt på en kondensaffugter.

- Robust konstruktion
- Driftsikker
- Høj ydelse ved lave temperaturer
- Velegnet til byggeri og udlejning
- Betjeningsvenlig
- Begrænset vedligeholdelse



Model	Vare nr.	Luft	Reg. luft	L/pr.døgn	Volt	Kw	Afg.Tørluft/reg. luft	Vægt	LxBxH
TTR300	1200830	330m3/h	100m3/h	30	230	1,95	Ø125mm/Ø80mm	29Kg	475x455x490