



De kompakte hedtvands-højtryksrensere therm CA:

kränzle®

Udstyr:

- Integreret kørevogn
- El-kabel 7,5 m
- Kabelopvikling
- 10 m stålarmet højtryksslange; med slangetromle 15 m
- Vandboks
- Sikkerhedspistol med stopfunktion
- Fladstrålelansering i rustfrit stål
- Total-stop-arrangement
- Trinløs temperaturregulering
- Trinløs tryk- og mængderegulering udefra
- Monteret damptrin
- Forventilation af brændkammeret
- 25 l brændstoftank med niveauovervågning
- Messingpumpehoved
- Keramisk belagt plunger
- Tørløbssikring
- Lækage-tilbageføringssystem
- Tilføring af rengøringsmiddel på indsuigningssiden

Slangetromle med 15 m stålarmet højtryksslange (Option)

Håndsving, kan klappes op/ ned

Betjeningspanel

Udstødningsåbning

Påfyldningsåbning til brændstof

Aftagelig vandfast plastkappe

Kollisionsbeskyttelse for og bag



Sikkerhedspistol med stopfunktion

Plads til sikkerhedspistol med stopfunktion med vaskelansering til brug i arbejds pauser

Motorsikring med overstrømsudløser

Pumpehoved i specialmessing

Stor korrosionsfast brændstoftank i plast, 25 l, med udløbsåbning

Vandboks

Parkeringsbremse

Store hjul med brede massive dæk

13

Tekniske data

	therm CA 11/130	therm CA 12/150	therm CA 15/120
Arbejdstryk, trinløst regulerbar	30 - 130 bar	30 - 150 bar	30 - 120 bar
Dysestørrelse fladstråle	D25045	D25045	D2507
Tilladt overtryk	145 bar	170 bar	135 bar
Vandmængde Q _{max}	660 l/h	720 l/h	900 l/h
Vandtemperatur (tilløb 12 °C)	12 - 80 °C	12 - 80 °C	12 - 80 °C
Damptrin	max. 140 °C	max. 140 °C	max. 140 °C
Efterløbsforsinkelse	nej	nej	nej
Total-stop-arrangement	ja	ja	ja
Flowovervågning	ja	ja	ja
Brændkammerforventilation	ja	ja	ja
Optisk flammeovervågningssystem	nej	nej	nej
Sikkerhedstermostat, udløses ved 230° udstødningsstemperatur	nej	nej	nej
Brænderstop ved oliemangel	nej	nej	nej
Oliedyse - olietryk	1,35 Gph/60 ° - 10 bar	1,35 Gph/60 ° - 12 bar	1,5 Gph/60 ° - 10 bar
Fyringsolieforbrug ved maks. fyringseffekt	4,8 kg/h (= 5,7 l/h)	5,3 kg/h (= 6,3 l/h)	5,8 kg/h (= 6,8 l/h)
Fyringseffekt	49 kW	55 kW	60 kW
Brændstoftank	25 l	25 l	25 l
Stålarmet højtryksslange DN 8	10 m	10 m	10 m
El	230 V, 15 A, 50 Hz	400 V trefasestrøm, 6,7 A, 50 Hz	400 V trefasestrøm, 7,2 A, 50 Hz
Tilslutningsværdi: Optaget eff.	P 1: 3,4 kW	P 1: 3,8 kW	P 1: 3,8 kW
Tilslutningsværdi: Afgivet eff.	P 2: 2,3 kW	P 2: 2,7 kW	P 2: 3,0 kW
Vægt	150 kg	150 kg	150 kg
Mål uden tromle i mm (L x B x H)	860 x 600 x 980	860 x 600 x 980	860 x 600 x 980
Vare-nr. med slangetromle inkl. 15 m stålarmet højtryksslange DN 8	41.460 1	41.461 1	41.462 1
Vare-nr. uden slangetromle	41.460	41.461	41.462