

DEHUMIDIFYING



Remko ETF 550, Daily affugtning output Max. på 55 liter



For at øge klik.

## Remko ETF 400-550

**Ingen fugtige vægge, muggen lugt og skimmel - tørrer hurtigt og effektivt ved at trykke på en knap**

Vinduer og døre kan også kun isoleret til en vis grad, fugt og fugtighed endda trænge gennem tykke cement vægge. Farlige fugt, der fører hurtigere til at forme og rust end forventet og skader deponerede materialer, elektriske installationer, letfordærlige varer, filer og meget mere.

Under fremstilling af cement, er mørtel, gips, og så videre, store mængder vand, der kræves for hærdningsprocessen. Selv behandles konstruktionselementer som mursten, gas cement, og så videre kan indeholde vand i et omfang, som ikke bør undervurderes.

### Dette kan undgås.

- Wet vægge
- Muggen lugt
- Rust
- Kondensvand
- Dannelse af mug

For at forhindre skader på grund af fugt og omkostninger intensivt arbejde afbrydelser, er brugen af en affugter anbefales. Den Remko AMT mobile affugter er nem at betjene og sikrer en konstant, fejl-fri brug døgnet rundt.

### Kan endda bruges til at tørre vasketøj




Remko affugtere er perfekt egnet til effektivt rum i kældre og tørre kældre, hobbyrum, udestuer, badeværelser, systuer, opholdsrum, arkiver, lagre, og så videre.

### Den Remko affugtere funktion som følger:

En ventilator indbygget i enheden gennemfører den fugtige rumluft gennem en fordamper og køler det før dugpunktet. På denne måde, er det overskydende vand damp exuded som kondensat og de kan gennemføres til en vandtank. Den affugtede luft blæses ud igen, når det er over stuetemperatur.

- Meget lave driftsomkostninger fra stikkontakten, 230 Volt
- Ingen overophedet dannelse af tør luft
- Interferens-fri, konstant brug, selv døgnet rundt
- Fulldautomatisk kontrol
- Fugt kontrol via hygrostat tilslutning
- Bærbar med meget lav iboende vægt
- Kompakt og derfor nemt transporteres i en bi
- 
-

- 
- 
- |

Enhedstype	Enhed	ETF 400	ETF 550
Affugtning performance i alt	l	43	55,00
Daglig affugtning effekt ved 30 ° C/80% rf	l	40,2	52,90
Operationelle område (temperatur)	° C	3-32	3 bis 32
Operationelle område (fugtighed)	% RF	40-100	
Luftmængde	m <sup>3</sup> / h	390	600
drift timetæller	JA / nein	JA	Serie
Strømforsyning	V / Hz	230 / 1 ~ / 50	
Samlet effekt input	kW	0,77	0,82
Optaget effekt max.	En	3,5	3,80
Kølemiddel		R 407C	
Kølemiddel, grundbeløb	kg	0,45	0,53
Mål h / b / t	mm	890/540/590	900/555/590
Vægt	kg	40,0	41,00
reservedelsnummer		1610410	1610550
<b>Teknisk / betjeningsvejledning</b>		<a href="#">ETF400 GB-U07</a>	<a href="#">ETF550 GB-U07</a>
<b>tilbehør liste</b>		<a href="#">tilbehør liste</a>	<a href="#">tilbehør liste</a>
<b>reservedelsliste</b>		<a href="#">reservedelsliste</a>	<a href="#">reservedelsliste</a>

## Midlertidigt datablad

**Juhl P** Salg og service  
 Assensvej 193, 5771 Stenstrup  
 Tlf. 20836101  
 Fax 88205461

**Bank: Andelskassen Fyn**  
 konto: 5994 – 4000542  
 CVR 11269893

E - mail  
[post@juhlp.dk](mailto:post@juhlp.dk)  
[www.juhlp.dk](http://www.juhlp.dk)