

25049 Trotec TTK 170 S kondensaffugter



Den TTK 170 S er en kraftfuld kompakt professionel affugter, som arbejder i henhold til kondensvand princippet. Den overskydende fugt i luften suges ind i affugteren ved en luftskifte på 250 m³ per time, hvor det så kondenserer, før de samles i en 6-liter tank, som derefter kan tømmes usædvanligt nemt. TTK 170 S er bygget til at nedbringe et højt niveau af fugt og garantere, at netop den grad af fugtighed og er vedligeholdt til dine egne individuelle ønsker og behov.

Du behøver ikke at være ekspert for at se, at TTK 170 S er godt rustet til at udføre opgaven. TTK 170 S er let at rengøre og med den indbyggede en justerbar, automatisk hygrostat, som sikrer den at luftfugtigheden som du har valgt, opretholdes, og dermed giver det helt rigtige indeklima. TTK 170 S har en advarselsslampe som indikere hvornår tanken er fuld. TTK 170 S kan desuden kobles direkte til afløbet via slange.

Fordi TTK 170 S ikke udelukkende beregnet til stationær brug, er den derfor udstyret med robuste gummihjul, som giver dig mulighed for at flytte de 35 kg affugter fra sted til sted uden at overanstrenge sig.

Egenskaber og fordele ved TTK 170 S:

- Affugtningskapacitet: 45 l / 24 timer v. 30 °C, 80% RH.
- Driftstemperatur 5 ° til 32 °C
- Relativfugtighedsområde fra 35 til 100% RH
- luftstrømningshastighed 250 m³/h
- Rumvolumen:

Opvarmede rum: 325 m³

Uopvarmede rum: 160 m³

- Effekt max 0,75 kW
- Automatisk afrimningfunktion ved kontinuerlig drift
- Antibakteriel luftfilter - nem at fjerne, let at rengøre
- 6-liters tank
- Automatisk overløbsbeskyttelse med advarselsslys
- Slangestuds til kontinuerlig dræning
- Gummihjul for øget mobilitet
- Ergonomisk formede greb

- Længde: 460 mm
- Bredde: 530 mm
- Højde: 660 mm
- Vægt 35,5 kg